

## EMPAQUETADURA MF-360

Empaquetadura fabricada con filamento sintético fenólico de alta gama –KYNOL NOVOLOID-impregnado al vacío con P.T.F.E.y un lubricante especial exento de silicona.

Es una empaquetadura con un bajo coeficiente de fricción, con una gran flexibilidad y adaptabilidad. Tiene excelente comportamiento con productos abrasivos y el filamento tiene una alta resistencia mecánica, a la temperatura, al vapor-no altera sus propiedades - y no raya los ejes, además lo combina con una excelente resistencia química .

Esta empaquetadura es una empaquetadura universal de alta calidad para ser usada principalmente en bombas y agitadores en condiciones de alta responsabilidad pero que puede utilizarse en multitud de otras aplicaciones.

Empaquetadura especialmente recomendada para bombas de altas prestaciones donde la fricción y la temperatura hace que otras empaquetaduras se contraigan perdiendo propiedades y fugando.

### Aplicaciones

- Empaquetadura para todo tipo de equipos, bombas y válvulas y todo tipo .
- Recomendado por MONTERO para su uso en equipos centrífugos y agitadores Equipos donde se requiera de una empaquetadura de bajo coeficiente de fricción.

•En equipos de:  
Refinerías, Petroquímica y química  
Azucareras y Papeleras  
Generación : Centrales térmicas y nucleares  
Acerías y Fundiciones  
Industria Naval  
Minería y cemento  
Industria de proceso y farmacia



MF 360			
Temperatura (°C)	270		
Presión (Bar)	150	125	70
Velocidad (m/s)	2	3	9
P-H	1-13		