

EMPAQUETADURA MG-974

Empaquetadura mixta fabricada con filamentos minerales especiales de alta lubricación y resistencia química reforzados en las esquinas con un filamento sintético de alta resistencia a la abrasión y gran tenacidad.

El material obtenido de esta manera tiene una gran lubricación y gran resistencia mecánica por su forma de construcción diagonal y la incorporación de los filamentos sintéticos en las esquinas, además de una excelente elasticidad y adaptabilidad a las cajas permitiéndose por la naturaleza del producto, utilizar en ejes dañados o no rectificadas.

Esta empaquetadura permite trabajar en bombas centrífugas de alta velocidad y evita los problemas en las arrancadas debido al gran contenido de lubricante facilitando la puesta en marcha no dañando el eje al tener un coeficiente de fricción mínimo y evacuando la temperatura de fricción al tener un coeficiente térmico muy alto.

La empaquetadura MG 974 es diseñada para bombas centrífugas o equipos dinámicos, trabajando incluso en equipos en vacío.

Aplicaciones

- Empaquetadura **universal** para bombas y equipos centrífugos
- Recomendado por MONTERO para su uso en equipos bombas incluso a altas temperaturas Y velocidades.
- En equipos de:
Refinerías, Petroquímica y química
Azucareras y Papeleras
Generación : Centrales térmicas y nucleares
Acerías y Fundiciones
Industria Naval
Minería y cemento
Industria de proceso y farmacia



MG 974			
Temperatura (°C)	300		
Presión (Bar)	150	75	40
Velocidad (m/s)	1,5	2	30
P-H	1-13		