

## TISSU DE SILICE MONTERO<sup>®</sup> TS65

### ÉCHANTILLON



### COMPOSITION DU MATÉRIAU

Tissu en fibres de silice fabriqué à partir de SiO<sub>2</sub> (> 95 %) avec finition vermiculite (2C).

### DONNÉES TECHNIQUES

REF.	TS 65
ÉPAISSEUR (MM)	0.65
MASSE SURFACIQUE (GR/M <sup>2</sup> +/-10%)	630
ARMURE	SATIN 8/3
DENSITÉ CHAÎNE / TRAME (FILS/CM)	18/13
RÉSISTANCE À LA TRACTION CHAÎNE / TRAME (N/5 CM)	1274/980
PERTE AU FEU (%)	7-12
TEMPÉRATURE D'UTILISATION CONTINUE / EN POINTE (°C)	1000/1500
CONDITIONNEMENT EN ROULEAU (M – LARGEUR × LONGUEUR)	0.9 X 50 M.

**SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / HEALTH & SECURITY:** Voir la fiche de données de sécurité / see MSDS

Les informations figurant dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et servent uniquement de guide pour le choix d'un produit approprié. Le bon fonctionnement des produits dépend en grande partie des conditions d'exploitation et d'utilisation, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Montero garantit uniquement la qualité intrinsèque de ses produits.