

COMPOSITION

Garniture tressée en fils de PTFE pur imprégnés sous vide de PTFE. Garniture d'exceptionnelle résistance chimique. Adaptée aux services alimentaires (certifiés FDA) et aux services en oxygène liquide et gazeux (certifié BAM).

Garniture fabriquée exclusivement à partir de filaments de PTFE et de dispersion de PTFE, sans aucun autre additif ni ingrédient.

Garniture à haute résistance chimique et mécanique, idéale pour l'industrie pharmaceutique et les équipements en contact avec les aliments.

Garniture en PTFE pur utilisée dans des équipements statiques, notamment dans les vannes, lorsqu'un comportement exceptionnel face à l'attaque chimique est requis, pour une utilisation avec des acides et des bases tels que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, la soude, les solutions alcalines et, en général, tous les acides et bases.



APPLICATIONS

Garniture pour vannes et tous types de tiges de vannes « à boisseau sphérique », « à soupape » et « à guillotine ».

Recommandée par MONTERO pour une utilisation dans les vannes des industries pharmaceutique et alimentaire.

Également utilisée comme bague anti-extrusion dans des kits de garnitures.

Dans les équipements de:

- Raffineries, pétrochimie et industrie chimique
- Sucreries et papeteries
- Production d'énergie: Centrales thermiques et nucléaires
- Aciéries et fonderies
- Industrie navale
- Industrie minière et cimenteries
- Industrie de process et industrie pharmaceutique

MF 245			
Température (°C)	270		
Pression (Bar)	200	150	
Vitesse (m/s)	2	3	
P-H	0-14		

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle. Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau. Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.