

COMPOSITION

Garniture tressée fabriquée à partir de fils de PTFE de haute qualité, à haute teneur en graphite encapsulé.

La teneur élevée en graphite permet un fonctionnement à vitesses élevées, tandis que le PTFE, constituant de base des fils, lui confère une excellente résistance chimique. Excellente garniture pour pompes et robinetterie, offrant une grande flexibilité et une excellente capacité d'adaptation, assurant une solution fiable aux problèmes d'étanchéité.

Cette garniture est adaptée aux pompes centrifuges, à la robinetterie et aux équipements à mouvements alternatifs, ainsi qu'aux mélangeurs et agitateurs, et plus généralement à tout type d'équipement industriel. Elle peut être considérée comme d'application quasi universelle, à l'exception des milieux fortement oxydants tels que l'acide nitrique et certains agents alcalins concentrés.

Particulièrement conçue pour les pompes centrifuges à haute vitesse.



APPLICATIONS

Garniture pour tout type d'équipement, notamment pompes et robinetterie.

Recommandée par MONTERO pour une utilisation sur des équipements centrifuges et des agitateurs

Applications nécessitant une garniture à faible coefficient de frottement.

Dans les équipements suivants:

Raffineries, pétrochimie et industrie chimique
Sucreries et papeteries
Production d'énergie : Centrales thermiques et nucléaires
Aciéries et fonderies
Industrie navale
Industrie minière et cimenteries
Industrie de process et industrie pharmaceutique

MF 261			
Température (°C)	270		
Pression (Bar)	200	200	20
Vitesse (m/s)	2	3	20
P-H	0-14		

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle.
Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau.
Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.