

COMPOSITION

Garniture tressée en fils de PTFE imprégnés de graphite encapsulé et de lubrifiants spécifiques.

La teneur élevée en graphite permet un fonctionnement à vitesses élevées, tandis que le PTFE, constituant de base des fils, lui confère une excellente résistance chimique. Garniture d'une flexibilité et d'une adaptabilité remarquables.

Cette garniture est adaptée aux pompes centrifuges, à la robinetterie et aux équipements à mouvements alternatifs, ainsi qu'aux mélangeurs et agitateurs, et plus généralement à tout type d'équipement industriel. Elle peut être considérée comme d'application quasi universelle, à l'exception des milieux fortement oxydants tels que l'acide nitrique et certains agents alcalins concentrés.

Spécialement conçue pour le remplacement des anciennes garnitures en ramie et en fibres végétales imprégnées de PTFE.



APPLICATIONS

Garniture économique destinée à tout type d'équipement, notamment pompes et robinetterie.

Recommandée par MONTERO comme solution économique universelle en remplacement des garnitures végétales imprégnées de PTFE.

Montero

Dans les équipements suivants:

Raffineries, pétrochimie et industrie chimique
Sucreries et papeteries
Production d'énergie : Centrales thermiques et nucléaires
Aciéries et fonderies
Industrie navale
Industrie minière et cimenteries
Industrie de process et industrie pharmaceutique

MF 262			
Température (°C)	250		
Pression (Bar)	150	150	15
Vitesse (m/s)	2	3	15
P-H	0-14		

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle.
Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau.
Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.