

COMPOSITION

Garniture tressée fabriquée à partir de filaments de verre type E, imprégnés de PTFE. Après tressage selon la méthode traditionnelle de tressage diagonal, la tresse est imprégnée d'une dispersion de PTFE avec lubrifiants et huiles spécifiques.

La garniture en verre combine la haute résistance thermique du verre avec l'excellente résistance chimique du PTFE, lui conférant un large domaine d'applications industrielles.

La garniture MF 350 est une garniture à usage universel, adaptée aussi bien aux applications centrifuges qu'aux applications statiques, constituant une alternative aux garnitures en fibres végétales et à l'amiante.

Recommandée pour des services généraux, notamment en vapeur jusqu'à 270 °C, ainsi qu'en présence d'eau, d'air, de gaz, d'huiles et d'acides et bases faibles.



APPLICATIONS

Garniture destinée à tout type d'applications sur pompes et robinetterie.

Recommandée par MONTERO pour une utilisation universelle sur pompes et robinetterie.

Dans les équipements suivants:

- Raffineries, pétrochimie et industrie chimique
- Sucreries et papeteries
- Production d'énergie : Centrales thermiques et nucléaires
- Aciéries et fonderies
- Industrie navale
- Industrie minière et cimenteries
- Industrie de process et industrie pharmaceutique

MF 350			
Température (°C)	270 (PTFE)		
Pression (Bar)	100	80	50
Vitesse (m/s)	2	3	12
P-H	1-13		

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle.
Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau.
Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.