

COMPOSITION

Garniture tressée fabriquée à partir de filaments synthétiques blancs, selon la méthode traditionnelle de tressage diagonal, imprégnée d'une dispersion de PTFE.

Après tressage, une seconde imprégnation de PTFE avec lubrifiants spécifiques est réalisée afin de faciliter la mise en service.

Grâce à son faible coût et à son bon comportement en conditions de service modérées, cette garniture constitue une alternative économique aux anciennes garnitures en fibres végétales (jute/coton) et suif.

La garniture MF-357 est conçue pour les pompes centrifuges, la robinetterie et les équipements dynamiques en conditions peu sévères, y compris pour des équipements fonctionnant sous vide.

Garniture spécialement recommandée lorsqu'une alternative économique est requise. **SANS SILICONE**



APPLICATIONS

Garniture destinée aux vannes et à tout type de tiges de vannes à boisseau sphérique, à soupape et à opercule.

Recommandée par MONTERO pour une utilisation sur des vannes et pompes à eau, dans le traitement des eaux et pour les services industriels généraux.

Dans les équipements suivants:

- Raffineries, pétrochimie et industrie chimique
- Sucreries et papeteries
- Production d'énergie : Centrales thermiques et nucléaires
- Aciéries et fonderies
- Industrie navale
- Industrie minière et cimenteries
- Industrie de process et industrie pharmaceutique

MF 357			
Température (°C)	250		
Pression (Bar)	80	60	20
Vitesse (m/s)	1	5	15
P-H	2-12		

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle.
Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau.
Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.