

COMPOSITION

Garniture tressée fabriquée en combinaison de filaments synthétiques phénoliques haut de gamme KYNOL® Novoloid, renforcés aux angles par des fils de PTFE, et d'un filament central en PTFE encapsulé de graphite de haute qualité.

Les filaments synthétiques KYNOL assurent une bonne résistance mécanique tout en restant non agressifs pour l'arbre, tandis que le PTFE chargé en graphite garantit une excellente résistance chimique et une bonne dissipation thermique. Garniture très flexible à usage universel pour pompes.

Cette garniture constitue une solution universelle de haute qualité, principalement destinée aux pompes et aux agitateurs en conditions de service exigeantes, tout en pouvant être utilisée dans de nombreuses autres applications industrielles.

Garniture spécialement recommandée pour les pompes haute performance.



APPLICATIONS

Garniture destinée à tout type de pompes, équipements centrifuges et applications statiques.

Recommandée par MONTERO pour une utilisation sur des agitateurs et des pompes centrifuges haute performance.

Dans les équipements suivants:

- Raffineries, pétrochimie et industrie chimique
- Sucreries et papeteries
- Production d'énergie : Centrales thermiques et nucléaires
- Aciéries et fonderies
- Industrie navale
- Industrie minière et cimenteries
- Industrie de process et industrie pharmaceutique

MF 940			
Température (°C)	270		
Pression (Bar)	200	150	60
Vitesse (m/s)	2	3	20
P-H	1-13		

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle.
Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau.
Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.