

COMPOSITION

Garniture tressée en filaments de para-aramide, imprégnés de PTFE et lubrifiés. Tresse à très haute résistance mécanique ; il est impératif de suivre attentivement les instructions d'installation afin d'éviter toute détérioration de l'arbre de la pompe.

Garniture destinée aux services généraux, spécialement conçue pour les sucreries, papeteries et applications mettant en œuvre des fluides fortement abrasifs ou visqueux, où la résistance mécanique de la para-aramide limite l'usure sous hautes pressions de service.

Cette garniture constitue une solution universelle de haute qualité, principalement destinée aux pompes et aux agitateurs en conditions de service exigeantes, tout en pouvant être utilisée dans de nombreuses autres applications industrielles.

Nous recommandons de suivre scrupuleusement les instructions d'installation de MONTERO.



APPLICATIONS

Garniture destinée à tout type d'équipement soumis à abrasion ou à haute pression

Recommandée par MONTERO pour les applications mettant en œuvre des fluides abrasifs.

Dans les équipements de:

- Raffineries, Pétrochimie et industrie chimique
- Sucreries et papeteries.
- Production d'énergie :
- Centrales thermiques et nucléaires
- Aciéries et fonderies
- Industrie navale
- Industrie minière et cimenteries. Industrie de process et industrie pharmaceutique

MS 315			
Température (°C)	270		
Pression (Bar)	250	75	35
Vitesse (m/s)	1,5	2	15
P-H	2-12		

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle. Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau. Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.