GARNITURE MS-320

COMPOSITION

Garniture tressée en filaments discontinus d'aramide imprégnés de PTFE et lubrifiés.

Garniture destinée aux services généraux, spécialement conçue pour les sucreries, papeteries et applications mettant en œuvre des fluides fortement abrasifs ou visqueux, où la résistance mécanique de l'aramide limite l'usure sous hautes pressions de service.

Cette garniture constitue une solution universelle de haute qualité, principalement destinée aux pompes et aux agitateurs en conditions de service exigeantes, tout en pouvant être utilisée dans de nombreuses autres applications industrielles.

Tresse à haute résistance mécanique, recommandée pour les environnements contenant des produits abrasifs

MS 320			
Température (ºC)	270		
Pression (Bar)	100	70	20
Vitesse (m/s)	1	1,5	15
P-H	2-12		

APPLICATIONS

Garniture universelle à haute résistance à l'usure.

Recommandée par MONTERO pour les applications mettant en œuvre des fluides abrasifs.

Dans les équipements de:

Raffineries, Pétrochimie et industrie chimique
Sucreries et papeteries
Production d'énergie :
Centrales thermiques et nucléaires
Aciéries et fonderies
Industrie navale
Industrie minière et cimenteries
Industrie de process et industrie pharmaceutique

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle.
Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau.
Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.

MONTERO FyE, S.A. | Edificio Innobak, C/Ugartebeitia, nº 7 - 2ª Planta Dpto. 8 | 48903 Barakaldo
Tel. +34-94 4180011 | Fax. +34-94 418 91 83 | e-mail: access@monterofye.com | http:// www.monterofye.com