

# TS-125

## TEJIDO DE SILICE / SILICA CLOTH

### COMPOSICIÓN DEL MATERIAL / MATERIAL COMPOSITION

Tejido de vidrio fabricado a base de SiO<sub>2</sub> (>95%) con acabado de vermiculita (2C).  
Silica textile cloth made of SiO<sub>2</sub> (>95%) with vermiculate finish both sides.

### DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

REF.	TS 125
Espesor (mm.) Thickness (mm.)	1.15
Peso (gr/m <sup>2</sup> +/-10%) Weight (gr/m <sup>2</sup> +/-10%)	1220
Tipo de tejido Weave	Satin 12/5
Densidad urdimbre/trama (hilos/cm) Density Warp/weft (yarns/cm)	17/13
Resistencia a la tracción urdimbre/trama (N/5cm) Tensile Strength Warp/weft (N/5cm)	1764/1374
Perdida por combustión (%) Loss of ignition (%)	7-12
T (°C) trabajo continuo/puntualmente T (°C) service/short exposures	1000/1500
Formato suministro rollo (m. ancho x largo) Roll (m. width x length)	0.9 x 50 m.

**SEGURIDAD & HIGIENE / HEALTH & SECURITY:** Ver ficha de seguridad/ see MSDS

